

A modern interior scene featuring a grey sofa on the left, a wooden chair with a white circular backrest in the center, and a low, grey, geometric coffee table in the foreground. The room has a white wall with a large wooden door in the background, a round mirror on the left wall, and a pendant light hanging from the ceiling. The floor is made of light-colored tiles.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Imperfecto



ESTE MANUAL PROPORCIONA INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SUS PIEZAS DE CONCRETO IMPERFECTO, ASEGURANDO QUE MANTENGAN SU ESTÉTICA Y DURABILIDAD A LO LARGO DE LOS AÑOS.

INSTALACIÓN Y MOVIMIENTO

- Para la instalación y movimiento de las piezas, se recomienda contratar personal capacitado para la labor.

INSTRUCCIONES DE USO

- No colocar objetos pesados sobre las piezas.
- Uso exclusivamente peatonal; evitar el tráfico pesado.

LIMPIEZA

LIMPIEZA REGULAR

- Utilice un paño suave y agua tibia para limpiar la superficie de las piezas de concreto.
- Para manchas leves, diluya un poco de jabón neutro en agua y aplíquelo suavemente sobre la superficie de concreto. Es importante enjuagar completamente la pieza y asegurarse de no dejar residuos de jabón, ya que su secado sobre la superficie puede causar manchas adicionales.
- Evite el uso de esponjas abrasivas o cepillos duros que puedan rayar la superficie.
- Si hace uso de hidrolavadora, asegúrese de mantener una potencia baja y conservar una distancia de al menos 30 cm, para evitar el desgaste del concreto.
- No use ácidos para limpiar los productos, esto contribuirá al desgaste de los mismos.

MANCHAS DIFÍCILES

- Para manchas de aceite o sustancias pegajosas, use un limpiador suave especializado para concreto (Ecocleaner EUCO Toxement).
- Aplique la solución sobre la mancha, deje actuar durante 30 minutos y luego enjuague con agua limpia.

PROTECCIÓN

SELLADO

- En Imperfecto, cada creación es finalizada con una capa protectora de sellante que ayuda a evitar la absorción de agua, grasas o diferentes sustancias que puedan crear manchas o cambiar la pigmentación del concreto.
- Aplique un sellador de concreto (Acronal o Limestone Plus Toxement) cada año para proteger la superficie de
- manchas y daños por agua.
- Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de aplicar el sella-

PREVENCIÓN DE DAÑOS

- Se recomienda tener precaución con la manipulación, descargue y movimiento de los productos para evitar despigmentos.

CUIDADOS ESPECIALES

CONDICIONES CLIMÁTICAS

- Aunque el concreto es resistente al clima, se recomienda cubrir sus muebles de concreto durante los meses de lluvia para prevenir el desgaste excesivo y realizar periódicamente el mantenimiento recomendado.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Con qué frecuencia debo limpiar mis muebles de concreto?
- La limpieza regular debe realizarse mensualmente o cuando sea necesario, y el sellado cada año o según sea necesario.
- ¿Puedo usar limpiadores ácidos en concreto?
- No se recomienda el uso de limpiadores ácidos ya que pueden dañar la superficie del concreto.