

Llanogrande, Rionegro
Antioquia

Administrativo@imperfecto.co

+57 320 653 78 93
www.imperfecto.com
@imperf3cto

m o b i l i a r i o
y o b j e t o s e n
c o n c r e t o .

ImPERFECTO.

Manual de Instalación y Mantenimiento

Este manual proporciona instrucciones detalladas para el cuidado y mantenimiento de sus piezas de concreto Imperfecto, asegurando que mantengan su estética y durabilidad a lo largo de los años.

Instalación y Movimiento

- Para la instalación y movimiento de las piezas, se recomienda contratar personal capacitado para la labor.

Instrucciones de Uso

- No colocar objetos pesados sobre las piezas.
- Uso exclusivamente peatonal; evitar el tráfico pesado.

Limpieza

Limpieza Regular

- Utilice un paño suave y agua tibia para limpiar la superficie de las piezas de concreto.
- Para manchas leves, diluya un poco de jabón neutro en agua y aplíquelo suavemente sobre la superficie de concreto. Es importante enjuagar completamente la pieza y asegurarse de no dejar residuos de jabón, ya que su secado sobre la superficie puede causar manchas adicionales.
- Evite el uso de esponjas abrasivas o cepillos duros que puedan rayar la superficie.
- Si hace uso de hidrolavadora, asegúrese de mantener una potencia baja y conservar una distancia de al menos 30 cm, para evitar el desgaste del concreto.
- No use ácidos para limpiar los productos, esto contribuirá al desgaste de los mismos.

Manchas Difíciles

- Para manchas de aceite o sustancias pegajosas, use un limpiador suave especializado para concreto (Ecocleaner EUCCO Toxement).
- Aplique la solución sobre la mancha, deje actuar durante 30 minutos y luego enjuague con agua limpia.

Protección

Sellado

- En Imperfecto, cada creación es finalizada con una capa protectora de sellante que ayuda a evitar la absorción de agua, grasas o diferentes sustancias que puedan crear manchas o cambiar la pigmentación del concreto.
- Aplique un sellador de concreto (Acronal o Limestone Plus Toxement) cada año para proteger la superficie de manchas y daños por agua.
- Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de aplicar el sellador.

Prevención de Daños

- Se recomienda tener precaución con la manipulación, descargue y movimiento de los productos para evitar despicados.

Cuidados Especiales

Condiciones Climáticas

- Aunque el concreto es resistente al clima, se recomienda cubrir sus muebles de concreto durante los meses de lluvia para prevenir el desgaste excesivo y realizar periódicamente el mantenimiento recomendado.

Preguntas Frecuentes

- ¿Con qué frecuencia debo limpiar mis muebles de concreto?
- La limpieza regular debe realizarse mensualmente o cuando sea necesario, y el sellado cada año o según sea necesario.
- ¿Puedo usar limpiadores ácidos en concreto?
- No se recomienda el uso de limpiadores ácidos ya que pueden dañar la superficie del concreto.

Exclusiones

- Los productos entregados pueden presentar variaciones en color, porosidad, etc., lo cual no se considera defecto y no está cubierto por la garantía.
- No se aceptan reclamos una vez instaladas las piezas.
- Exclusiones debidas a sucesos de fuerza mayor como desastres naturales y casos fortuitos como incendios, golpes o impactos sobre los materiales.
- No se cubren los problemas generados por la instalación, como la mala calidad de la estructura de soporte, deficiencias estructurales, omisión o incorrecta localización y tratamiento de juntas de construcción, entre otros.
- Exclusión por deterioro de los materiales durante el transporte y/o almacenamiento inadecuado.
- Deterioro y desgaste natural por el uso en el tiempo.